

D385



Интегрированный
Bluetooth



USB-порт



Питание через Ethernet



IPv4 & IPv6



Gigabit Ethernet



Возможность подключения
расширительного модуля



Подключение
гарнитуры



Самомаркирующиеся
кнопки



Безопасность
(TLS & SRTP)

Преимущества

- Цветной экран TFT 4,3" высокого разрешения
- Специальный экран для мониторинга активности внутренних номеров
- До 48 кнопок BLF (12 физических)
- Усовершенствованный графический интерфейс пользователя
- Широкополосная громкая связь
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-х портовый коммутатор Gigabit Ethernet (RJ45) IEEE 802.3
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 3
- Возможность подключения USB-гарнитуры⁽¹⁾
- Возможность подключения расширительного модуля D3⁽¹⁾
- Поддержка USB-адаптера WLAN
- Функция электронного поднятия трубки (EHS)⁽¹⁾ для беспроводных гарнитур
- Интегрированный Bluetooth

Особенности

- 12 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX
- Bluetooth соединение

Функции вызова

- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвона (если абонент занят или недоступен)⁽²⁾
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)
- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании⁽²⁾
- Возможность одновременной обработки до 12 вызовов
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-х сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов⁽²⁾
- Управление парковкой звонков⁽²⁾
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (СМС)⁽²⁾

Аудио

- Кодеки:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (широкополосный)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка
- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

Настройки

- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
 - Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP
 - Опции DHCP 66/67
 - Сервис перенаправления Snom
 - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

Протоколы

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека IPv4 / IPv6

Пользовательский интерфейс

- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 48 (12) конфигурируемых самомаркирующихся клавиш со светодиодами
- Выделенные клавиши для: сообщений, функции DND, каталога, меню, Перевода, удержания, переключения страницы
- Звуковые клавиши: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Кнопка громкости
- 4-х позиционная клавиша навигации
- Кнопки «ОК» и «Отмена»
- Пользовательский интерфейс, управляемый через меню

Безопасность

- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Особенности телефона

- Размеры (приблизительные): 250x185x120мм (ДxШxВ)
- Вес (приблизительный): 880г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: адаптер питания PoE или 5 V DC⁽¹⁾, 10 Ватт
- Трубка: 4P4C
- Гарнитура: разъем 4P4C; разъем для Snom EHS Advanced⁽¹⁾
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (НАС)
- 1 хост-порт USB 2.0, тип А
- Условия окружающей среды:
 - Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C
 - Температура при хранении: от -10°C до 45°C
 - Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)

- В комплект поставки входят:
 - Телефонный аппарат
 - Подставка
 - Трубка с проводом
 - Ethernet-кабель
 - Краткая инструкция по началу работы
- Цвет: черно-синий

Сертификация

- CE
- Стандарт безопасности IEC 60950

⁽¹⁾ Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)

⁽²⁾ Если поддерживается АТС

Артикулы**Дополнительные аксессуары**

- 00004325 Адаптер питания Snom A6
- 00004327 Расширительный модуль D3
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004384 A210 Донгл USB WLAN
- 00004386 A230 Донгл USB DECT
- 00004387 DECT-гарнитура Snom A170
- 00004341 Монофоническая гарнитура Snom A100M
- 00004342 Стереофоническая гарнитура Snom A100D
- 00004343 ACUSB-адаптер для гарнитуры

Настольные телефоны

- 00004340 Snom D385
- 00004141 Snom D375
- 00004260 Snom D345
- 00004390 Snom D335
- 00004258 Snom D315
- 00004257 Snom D305

Обзор серии

D385



D375



D345



D335



D315



D305



В сети интернет

<https://www.snom.com/d385/>